

# ABUS August Bremicker Söhne

## Candado de combinación 145/40 yellow B/EFSP

Número de artículo: 49535 | EAN: 4003318495359

Práctico para los desplazamientos: nuestro antirrobo de combinación 145 es un candado compacto con código numérico y un revestimiento especial para una protección especialmente robusta.

### Operación y Uso

- 145/20 y 145/30: Para asegurar objetos de poco valor o de riesgo de robo mínimo
- 145/40: Para asegurar objetos de valor medio o de riesgo de robo moderado
- Ideal para asegurar maletas, taquillas en colegios y centros deportivos, cajas registradoras, joyeros, armarios, cajas de herramientas, cuadros de mando, etc

### Tecnología y Equipamiento

- Cuerpo de aluminio anodizado de colores, anticorrosivo
- Soporte de resorte para un mejor ajuste de la combinación de apertura
- 145/20 y 145/30: Sistema de combinación re-programable de 3 dígitos
- 145/40: Sistema de combinación re-programable de 4 dígitos
- Fácil de usar sin llave, peso ligero, fácil de detectar con colores intensos
- Alto valor de reconocimiento a través de colores fuertes

### Especificaciones técnicas

Producto: 145

Embalaje: Blíster

Tipos de cierre: combinación de números

Variaciones de cierre: Combinación de números ajustable

Code wheels: 4

Sistema: number code

Nº de llaves suministradas: sin llave

Incluye Tarjeta de seguridad: No

Colorear: amarillo

Color de superficie: amarillo

Ancho a [mm]: 41,5

Holgura horizontal b [mm]: 21,5

Holgura vertical c [mm]: 26

Diámetro d del arco [mm]: 6

Profundidad e [mm]: 17,5

Altura f [mm]: 77





Security Tech Germany

Peso [g]: 103

Intemperie: Si

Para zonas costeras / marítimas: No

Uso interior: Si

Llaves iguales: No

Función amaestramiento: No

Código: Si

micro-aplicaciones: Si

Container: No

Puertas: No

Persianas: No

Furgonetas: No

Caja de herramientas: No

Taquilla: Si

Equipaje: Si

Protección laboral / Safety: No

Love Lock: No

Cuerpo de candado coloreado: Si

Soporte de candado: Si

Security Level seguridad en el hogar: 4

PSTI Declaration of Conformity required: No

PSTI Declaration of Conformity given: No